



LED Gasdichte Leuchte

z.B. für Landwirtschaft und Zuchtbetriebe

IP66, 20W - 60cm | 27W - 120cm | 60W - 150cm

Wasserdicht / Staubdicht / Gasdicht. Einfach zu installierende, durchverdrahtete Leuchte. Modular erweiterbare LED-Leuchte. Die Leuchten können über Kabel oder Steckverbindungen zu einem Lichtband kombiniert werden. Einfache Montage über Metallklammern möglich. Optional als dimmbare Version verfügbar.



Material:	Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe:	silbern/weiß
Abdeckung:	diffus
Abstrahlwinkel:	110°
LED Typ:	SMD 3014
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	220-240VAC / 50-60Hz
Schutzart:	IP66
Anwendungsbereich:	Außen-/Innenbeleuchtung, Stallungen, Parkhäuser etc.
Betriebstemperatur:	-20 / +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10% ~ 90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte, Montagehalter optional: weiteres Zubehör



Art.-Nr.	Nennleistung	Länge	Lumen ca.	Farbtemperatur ca.*	Dimmbar
30381	20W	600mm	2200lm	4000K	nein
30382	27W	1200mm	2800lm	3000K	1-10V
30386	27W	1200mm	2800lm	4000K	DALI
30383	27W	1200mm	2800lm	4000K	nein
30384	60W	1500mm	6600lm	4000K	1-10V
30385	60W	1500mm	6600lm	4000K	nein