



LED Flutlicht

10W | 30W | 50W

Robuste LED Flutlicht Leuchten für den Einsatz z.B. auf Baustellen oder für die Fassaden- und Wegebeleuchtung im Außenbereich. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas. Gehäusefarbe grau oder weiß.



Material:	Aluminiumdruckguss Sicherheitsglas
LED Typ:	Bridgelux 45mil COB LED
Lochmaß:	10W: 60mm 30W: 91mm 50W: 145mm
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>75
Eingangsspannung:	100-240VAC / 50-60Hz
Dimmbarkeit:	Nein
Schutzart:	IP 65
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30/+55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10%~90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht, Montagebügel



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Gewicht	Farbtemperatur
33049.4	10W	1000lm	115 x 87 x 83mm	ca. 1,8kg	ca. 4000K
33044.4	30W	2700lm	225 x 186 x 122mm	ca. 2,5kg	ca. 4000K
33045.4	50W	5000lm	285 x 235 x 140mm	ca. 4,0kg	ca. 4000K
33041.4	50W	4000lm	285 x 235 x 140mm	ca. 4,0kg	ca. 4000K
33049.5	10W	1000lm	115 x 87 x 83mm	ca. 1,8kg	ca. 5000K
33044.5	30W	2700lm	225 x 186 x 122mm	ca. 2,5kg	ca. 5000K
33045.5	50W	5000lm	285 x 235 x 140mm	ca. 4,0kg	ca. 5000K
33041.5	50W	4000lm	285 x 235 x 140mm	ca. 4,0kg	ca. 5000K