


LED Hallenleuchten

50W-300W

Die LED Hallenleuchte verwendet High Power LEDs, die eine hohe Lichtausbeute gewährleisten und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L70) erreichen können. Die LEDs emittieren flimmerfreies Licht ohne störende Nebengeräusche. Hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse mit eloxiertem, hitzebeständigem Aluminium-Reflektor für eine optimale Lichtsteuerung und Wärmeableitung. Optional mit Acrylschirm lieferbar. Inkl. Konstantstrom-Netzteil von Meanwell mit Kurzschluss- und Überlastschutz.



Material:	Aluminium
Abstrahlwinkel:	Optional
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	85-265VAC / 50-60Hz
Dimmbarkeit:	nein
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-20/+40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10%~90%
Zertifizierung:	TÜV/GS, CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	5 Jahre
Lieferumfang:	LED Hallenleuchte

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	LED Typ	Farbtemperatur
31060	50W	5000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31061	75W	7500lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31062	100W	10000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31081	120W	12000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31063	140W	14000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31064	150W	15000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31065	200W	20000lm	Bridgelux 400Mill	4000K
31083	300W	30000lm	Bridgelux 400Mill	4000K

Lampenschirme

Art.-Nr.	Beschreibung
31070	Lampenschirm aus Aluminium, Abstrahlwinkel 60° (255xØ410mm)
31071	Lampenschirm aus Aluminium, Abstrahlwinkel 90° (190xØ505mm)
31072	Lampenschirm aus Aluminium, Abstrahlwinkel 120° (140xØ505mm)
31074	Lampenschirm aus Acryl, Abstrahlwinkel 60° (255xØ410mm)