


## LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

### schwenkbar

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung. Z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



Material:	Aluminium & Kunststoff (PC)
Abstrahlwinkel:	60°
LED Typ:	Sharp COB
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	100-240VAC / 50-60Hz
Dimmbarkeit:	Optional 1-10V, DALI
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	-20/+40°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10%~90%
Zertifizierung:	CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Downlight mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Einbaumaße	Farbtemperatur*	Gehäusefarbe
22229	13W	950lm	Ø96x67mm	Ø85-88x67mm	4000K	weiß
22230	13W	950lm	Ø96x67mm	Ø85-88x67mm	4000K	silbern
22231	18W	1400lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	weiß
22232	18W	1400lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	silbern
22233	25W	1950lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	weiß
22234	25W	1950lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	silbern
22235	35W	2800lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	weiß
22236	35W	2800lm	Ø180x100mm	Ø160-170x100mm	4000K	silbern

\*Optional auch in 3000K und 5000K erhältlich.